

**MS2138**

Функция	Пределы / возможности	Погрешность
Постоянное напряжение	0.4 /4 /40 /400 В	± ( 0,8% )
Переменное напряжение	4 /40 /400 В	± ( 1% )
Постоянный ток	40 /400 В	± ( 2% )
Переменный ток	40 /400 В	± ( 2% )
Сопротивление	400 /4к /40к /400к /4 МОм	± ( 1.5% )
Измерение частоты	4 / 40 / 400 кГц (1 В - 10 В)	± ( 1% )
Измерение емкости	60н /600н /6мк /60мк /600мк /6 мФ	± ( 4% )
Звуковой пробник	+	
True Rms для переменного тока и напряжения	+	
Автоматическое обнуление при измерении постоянного тока	+	
Регистрация максимальных и минимальных значений	+	
Проверка диодов	+	
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	+	
Автоматическое выключение питан	+	
Дисплей	3999	
Питание	1.5 В/AAA x 3	
Вес прибора	320 гр.	
Габаритные размеры	225 x 86 x 33 мм	



Токовые клещи соответствуют международным стандартам безопасности **IEC1010-1** и **IEC1010-2-032**  
 Двойная изоляция ( класс защиты 600В кат III )