


Серия TRI
Клеммы тип "О"
Клемма изолированная на провод


Основные характеристики:		
Материал	контактов	олово поверх электролитической меди
	изолятора	P.V.C. полистирол

Обозначение	ϕd	B	L	F	H	ϕD	Сечение провода AWG (мм ²)	Предельный ток	Цвет изолятора					
TRI-0,5-3,2	3,2	5,5	16,5	4,3	9,5	3,5	22-20 (0,25-1,0)	10А	красный					
TRI-0,5-4,3	4,3	8,0	20,0	6,6										
TRI-0,5-5,3	5,3	8,0	20,0	6,6										
TRI-1-3,2	3,2	5,5	18,0	4,3	11,0	4,0	22-16 (0,25-1,65)	19А	красный					
TRI-1-3,7	3,7	5,5	18,0	4,3										
TRI-1-3,2S	3,2	6,6	20,9	6,6										
TRI-1-3,7S	3,7	6,6	20,9	6,6										
TRI-1-4,3	4,3	6,6	20,9	6,6										
TRI-1-4,3S	4,3	8,0	22,3	7,3										
TRI-1-5,3	5,3	8,0	22,3	7,3										
TRI-1-6,4	6,4	11,6	28,2	11,4										
TRI-1-8,4	8,4	11,6	28,2	11,4										
TRI-2-3,2	3,2	8,5	23,0	7,75						11,0	4,5	16-14 (1,04-2,63)	27А	синий
TRI-2-3,7	3,7	6,6	20,6	6,3										
TRI-2-4,3	4,3	6,6	20,6	6,3										
TRI-2-4,3S	4,3	8,5	23,0	7,75										
TRI-2-5,3	5,3	9,5	23,0	7,25										
TRI-2-6,4	6,4	12,0	28,0	11,0										
TRI-2-8,4	8,4	12,0	28,0	11,0										
TRI-2-10,5	10,5	13,6	31,7	13,9										
TRI-4-4,3	4,3	9,5	26,9	8,2	13,7	6,3	12-10 (2,63-4,6)	37А	желтый					
TRI-4-5,3	5,3	9,5	26,9	8,2										
TRI-4-6,4	6,4	12,0	28,3	8,5										
TRI-5-3,7	3,7	9,5	26,7	8,25	13,7	6,3	12-10 (2,63-6,64)	48А	желтый					
TRI-5-4,3	4,3	9,5	26,7	8,25										
TRI-5-5,3	5,3	9,5	26,7	8,25										
TRI-5-6,4	6,4	12,0	32,7	13,0										
TRI-5-8,4	8,4	15,0	34,9	13,7										
TRI-5-10,5	10,5	15,0	34,9	13,7										